

Автоматические выключатели серии ВА-101



EAC



Гарантия
3
года

Назначение

- Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в жилищном и гражданском строительстве, промышленности.

Особенности

- Широкий спектр аксессуаров.
- Сплошной контроль качества на производственной линии.
- Четкая маркировка с крупными буквами ускоряет монтаж и упрощает дальнейшее использование выключателей.



Широкий спектр аксессуаров

- Клеммные заглушки КЗ-101
- Дополнительный контакт ДК-101
- Сигнальный контакт СК-101
- Независимые расцепители НД-101
- Скоба СБ-101 для монтажа ВА-101 в старые распределительные щиты.



Место под надпись на лицевой стороне аппарата дает возможность разместить информацию о защищаемой цепи или наклейку.



Специальные наклейки – 24 штуки в каждой упаковке позволяют при монтаже пометить, какую именно цепь защищает выключатель.

Автоматические выключатели серии ВА-101 соответствуют ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003), ГОСТ 9098-78.

Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш = 18 мм	Ном. ток (In)	Каталожные номера		
			Кривая С	Кривая В	Кривая D
1P	1	1A	11049DEK	11001DEK	11097DEK
		2A	11050DEK	11002DEK	11098DEK
		3A	11051DEK	11003DEK	11099DEK
		6A	11052DEK	11004DEK	11100DEK
		10A	11053DEK	11005DEK	11101DEK
		16A	11054DEK	11006DEK	11102DEK
		20A	11055DEK	11007DEK	11103DEK
		25A	11056DEK	11008DEK	11104DEK
		32A	11057DEK	11009DEK	11105DEK
		40A	11058DEK	11010DEK	11106DEK
		50A	11059DEK	11011DEK	11107DEK
		63A	11060DEK	11012DEK	11108DEK
		2P	2	1A	11061DEK
2A	11062DEK			11014DEK	11110DEK
3A	11063DEK			11015DEK	11111DEK
6A	11064DEK			11016DEK	11112DEK
10A	11065DEK			11017DEK	11113DEK
16A	11066DEK			11018DEK	11114DEK
20A	11067DEK			11019DEK	11115DEK
25A	11068DEK			11020DEK	11116DEK
32A	11069DEK			11021DEK	11117DEK
40A	11070DEK			11022DEK	11118DEK
50A	11071DEK			11023DEK	11119DEK
63A	11072DEK			11024DEK	11120DEK
3P	3			1A	11073DEK
		2A	11074DEK	11026DEK	11122DEK
		3A	11075DEK	11027DEK	11123DEK
		6A	11076DEK	11028DEK	11124DEK
		10A	11077DEK	11029DEK	11125DEK
		16A	11078DEK	11030DEK	11126DEK
		20A	11079DEK	11031DEK	11127DEK
		25A	11080DEK	11032DEK	11128DEK
		32A	11081DEK	11033DEK	11129DEK
		40A	11082DEK	11034DEK	11130DEK
		50A	11083DEK	11035DEK	11131DEK
		63A	11084DEK	11036DEK	11132DEK
		4P	4	1A	11085DEK
2A	11086DEK			11038DEK	11134DEK
3A	11087DEK			11039DEK	11135DEK
6A	11088DEK			11040DEK	11136DEK
10A	11089DEK			11041DEK	11137DEK
16A	11090DEK			11042DEK	11138DEK
20A	11091DEK			11043DEK	11139DEK
25A	11092DEK			11044DEK	11140DEK
32A	11093DEK			11045DEK	11141DEK
40A	11094DEK			11046DEK	11142DEK
50A	11095DEK			11047DEK	11143DEK
63A	11096DEK			11048DEK	11144DEK



Автоматические выключатели серии ВА-201



Назначение

- Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в жилищном и гражданском строительстве, промышленности.

Особенности

- Номинальный ток от 63А до 100А
- Монолитная лицевая панель создана таким образом, чтобы при деформации аппарата и выходе раскаленных газов в случае слишком высоких токов КЗ (выше 10кА) не нанести вред человеку, который может стоять перед аппаратом
- Двухпозиционные защелки облегчают монтаж



Выдерживают ток короткого замыкания до 10 000А, и именно поэтому хорошо подходят в качестве вводных автоматических выключателей в распределительных щитах.



Окошко-индикатор состояния контактов всегда показывает, замкнуты контакты или разомкнуты вне зависимости от положения рукоятки управления.



Клеммы, рассчитанные на сечение провода до 35 мм² позволяют защищать цепи с высокими токами нагрузки (до 100А).

Автоматические выключатели серии ВА-201 соответствуют ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2-98), ГОСТ 9098-78.

Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш = 18 мм	Ном. ток (In)	Каталожные номера	
			Кривая C	Кривая D
1P	1,5	63А	13001DEK	13013DEK
		80А	13002DEK	13014DEK
		100А	13003DEK	13015DEK
2P	3	63А	13004DEK	13016DEK
		80А	13005DEK	13017DEK
		100А	13006DEK	13018DEK
3P	4,5	63А	13007DEK	13019DEK
		80А	13008DEK	13020DEK
		100А	13009DEK	13021DEK
4P	6	63А	13010DEK	13022DEK
		80А	13011DEK	13023DEK
		100А	13012DEK	13024DEK